

AUSSTATTUNGEN



MONTAGE-OPTIONEN

Truhengerät im Raum oder Hinterwandgerät-Montage (mit optionalem Zubehör).



RAUMLUFTHEIZUNG

Als Option mit Warmwasserbatterie oder elektrischem Heizregister erhältlich.



2 FARBEN

In zwei Farben verfügbar (dunkelgrau und weiß).



GERÄUSCHARMER BETRIEB

Geringerer Geräuschpegel.

FÜR WELCHE BÄDER?

1 PRIVATE HALLENBÄDER MIT RAUMVOLUMEN BIS ZU 250 M³



2 BÄDER FÜR DIE GEWERBLICHE NUTZUNG (PHYSIOTHERAPIE, WHIRLPOOLS, HOTELS USW.) MIT EINEM RAUMVOLUMEN BIS ZU 250 M³



SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

WANDBEFESTIGUNGSKIT

FILTER

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	SIROCCO ² - 2M	SIROCCO ² - 3M	SIROCCO ² - 5M	SIROCCO ² - 5T
Technische Daten				
Entfeuchtungskapazität (l/Std.)	2,5	3,8	5,5	5,7
Maximales Volumen der Schwimmhalle (m ³)	150	200	250	
Stromversorgung	220-240V / 1 / 50 Hz			380-400V / 3 / 50 Hz
Schalleistung (dB(A)) Standard- und Silence-Modus	61,5 / 58,5	65 / 62	63,5 / 60	64,5 / 61
Schalldruck bei 5 m Abstand (dB(A)) Standard- und Silence-Modus	36 / 33	40 / 37	38 / 34	39 / 35
Maße in mm (BxTxH)	1060x300x800		1410x300x800	
OPTION „LUFTBEHEIZUNG“				
Eigenschaften der Zusatzheizung				
Heizleistung (kW)	2	3	4,5	
Technische Daten der Warmwasserbatterie				
Heizleistung (kW) mit Vorlauftemperatur 90 °C	7,1	8,1	11,1	

Die Truhen- oder Hinterwand-Entfeuchter sind eine zuverlässige Antwort auf die Entfeuchtungsbedürfnisse des Gebäudes, in dem sich Ihr Hallenbad befindet. Eine einfache, moderne, sparsame und installationsfreundliche Lösung, die in der Schwimmhalle oder im angrenzenden Technikraum untergebracht werden kann.

2 JAHRE
GARANTIE


SIROCCO²

Komfortabel und Intelligent

1 OPTIMALER KOMFORT

Mit seinem *geräuscharmen Betrieb* und seinem *Vertikalgebläse* ist die Sirocco² ein diskretes Entfeuchtungsgerät, das den Komfort beim Schwimmen nicht beeinträchtigt.


GERÄUSCHARMER BETRIEB
2 FORTSCHRITTLICHE INTELLIGENZ

Über die Selbstdiagnosefunktion des Feuchtigkeitssensors hilft Sirocco² immer **das richtige Feuchtigkeitsniveau** im Hallenbad für die Langlebigkeit aufrechtzuerhalten. Wenn nicht geschwommen wird (Rollabdeckung geschlossen) verringert das Gerät **seinen Energieverbrauch**, durch ein Absenken der Luftheiztemperatur.


FEUCHTIGKEITSSENSOR
3 HARMONISCHES DESIGN

Mit seinen klaren Linien, ohne sichtbares Lüftungsgitter und in zwei verfügbaren Farbvarianten, passt sich **Sirocco² elegant und diskret** an jede Hallenbadeinrichtung an.





WAS SPRICHT FÜR DEN LUFTENTFEUCHTER SIROCCO²?

Optimaler Komfort

Sirocco² erhöht in jeder Hinsicht den Komfort in Hallenbädern.

- Der **SILENCE-Modus** reduziert den Schallpegel beim Schwimmen auf die Hälfte.*
- Das **VERTIKALE Gebläse** leitet die Luft direkt nach oben.
- Die **einfache Benutzeroberfläche** sorgt für eine präzise Feuchtigkeitsregelung in der Schwimmhalle mit Komfort.

*Im Vergleich zum normalen Funktionsmodus.



Harmonisches Design

Mit dem **modernen Design ohne sichtbares Lüftungsgitter** und den **beiden Farben grau und weiß** lässt sich der Luftentfeuchter optimal in alle Schwimmhallen und Pool-Umgebungen integrieren.

Für die Installation am Boden ist ein zusätzlicher Stützfuß erhältlich*.

* Sirocco2 muss stets an einer Wand montiert werden, damit es nicht zu Kippbewegungen kommt.



WAS SPRICHT FÜR EINEN LUFTENTFEUCHTER FÜR IHRE SCHWIMMHALLE?

Die Schwimmhalle ist ein Ort mit **einer erhöhten Luftfeuchtigkeit**.

Der vorhandene Wasserdampf in der Luft schlägt sich an den kalten Wänden nieder und bildet kleine Wassertröpfchen und Nebel, während die Luft allmählich mit Feuchtigkeit gesättigt wird. Die Folgen davon sind vielfältig: **Schimmelbildung, Ablösungserscheinungen, Korrosion...**

Für einen optimalen Komfort der Poolnutzer und ein langlebiges Hallenbad ist die **Installation eines Luftentfeuchters unverzichtbar**.

GUT ZU WISSEN

Installationsvarianten

Sirocco² kann nach verschiedenen Konfigurationsarten installiert werden: **im Hallenbad** oder **in eingelassener Form während des Baus des Schwimmbeckens** oder **zu einem späteren Zeitpunkt** mit Wanddurchführung zwischen Technikraum und Schwimmhalle.


Heizoption

Eine **Heizoption** für die Schwimmhalle - **Warmwasserbatterie** oder **elektrisches Heizregister** - kann ebenfalls **direkt während der Installation in das Gerät integriert** oder **zu einem späteren Zeitpunkt** nachgerüstet werden.


Fortschrittliche Intelligenz

Sobald die **Rollabdeckung geschlossen** ist, wird die Lufttemperatur auf einen niedrigeren (einstellbaren) Sollwert abgesenkt, damit die Schwimmhalle nicht unnötig beheizt wird.

Die **Selbstdiagnosefunktion** gewährleistet ein jederzeit angenehmes Luftfeuchtigkeitsniveau, damit Ihr Pool und die Schwimmhalle optimal geschützt sind.



TRUHENGERÄT



HINTERWANDGERÄT



GERÄUSCHARMER BETRIEB